



Arvcoated[™] Mat PMD

Acciaio zincato preverniciato per l'industria generale e costruzioni

UTILIZZI

Arvcoated Mat PMD è un prodotto specifico per il coppo e le coperture nell'edilizia il cui film di finitura è costituito da polimeri di natura poliammidica.

Offre una maggiore flessibilità e resistenza meccanica.

L'aspetto superficiale è disponibile con texture più o meno pronunciata.

CARATTERISTICHE

Aspetto strutturato, a base di **resine polietstere con aggiunta di poliammide**.

Lato A: Primer e Top Coat **25µm** di spessore nominale.

Lato B: da **5 a 12µm** di back epossidico adatto a schiumatura.

Gloss: da **2 a 3,5**.

Colori: Disponibile tinta **RAL o tinta su richiesta**.

Spessore: da **0,3 fino a 1,5mm**.

Larghezze: fino a **1500mm**.

Disponibile verniciatura su entrambi i lati.

Tolleranze secondo norma EN 10143

GARANZIE

14 anni	Non perforazione del supporto metallico ¹
14 anni	Durabilità aderenza vernice ²
10 anni	Durabilità Estetica ² ($\Delta E \leq 7$; G.R. $\geq 30\%$)
fino a 1,5T	Aderenza vernice (T-Bend test) ³
fino a 2T	Resistenza a fessurazione (T-Bend test) ³
18J	Aderenza con Impact Test ³
RC3	Resistenza alla corrosione
360h	In Nebbia Salina ³
1000h	In Camera Umidostatica ³
RUV3	Resistenza alle radiazioni UV
$\Delta E \leq 3$; G.R. $\geq 60\%$	Dopo 2000h di QUV (UVA+H2O) test ³

Cr(VI) free

RoHS 2011/65/UE

- 1 con riferimento al documento **GARANZIE ARVEDI**, paragrafo trasporto, stoccaggio e messa in opera
- 2 con riferimento al documento **GARANZIE ARVEDI**, paragrafo collocazione geografica e categoria RUVn
- 3 EN 13523, relativi paragrafi