



Arvcoated™ Poliestere VHD

Acciaio zincato preverniciato per l'industria generale e costruzioni

UTILIZZI

Arvcoated VHD è concepito per applicazioni outdoor, lamiera grecate, pannelli isolanti, accessori per l'edilizia e profilati.

Evoluzione del prodotto Arvcoated HD con ulteriore maggiore resistenza alle radiazioni solari e adatto per applicazioni in zone ad alto tasso di raggi UV.

CARATTERISTICHE

Aspetto liscio, a base di **resine super-poliestere**.

Lato A: Primer e Top Coat **25µm** di spessore nominale.

Lato B: da **5 a 12µm** di back epossidico adatto a schiumatura.

Gloss: opachi da 10 a 20 - semilucidi da 20 a 60 - lucidi da 60 a 90.

Colori: Disponibile tinta RAL o tinta su richiesta.

Spessore: da 0,3 fino a 1,5mm.

Larghezze: fino a 1500mm.

Disponibile verniciatura su entrambi i lati.

Disponibile con film Protettivo.

Tolleranze secondo norma EN 10143

GARANZIE

15 anni	Non perforazione del supporto metallico ¹
15 anni	Durabilità aderenza vernice ²
10 anni	Durabilità Estetica ² ($\Delta E \leq 5$; G.R. $\geq 50\%$)
fino a 1,5T	Aderenza vernice (T-Bend test) ³
fino a 2T	Resistenza a fessurazione (T-Bend test) ³
18J	Aderenza con Impact Test ³
RC3	Resistenza alla corrosione
360h	In Nebbia Salina ³
1500h	In Camera Umidostatica ³
RUV4	Resistenza alle radiazioni UV
$\Delta E \leq 2$; G.R. $\geq 80\%$	Dopo 2000h di QUV (UVA+H2O) test ³

A1 Classe di reazione al fuoco⁴

Cr(VI) free

RoHS 2011/65/UE

- 1 con riferimento al documento GARANZIE ARVEDI, paragrafo trasporto, stoccaggio e messa in opera con riferimento al documento GARANZIE ARVEDI, paragrafo collocazione geografica e categoria RUVn
- 2 con riferimento al documento GARANZIE ARVEDI, paragrafo collocazione geografica e categoria RUVn
- 3 EN 13523, relativi paragrafi
- 4 EN 13501-1