

DOTAZIONE DI SICUREZZA IN STABILIMENTO	<p>Gli autisti all'interno dello stabilimento devono indossare i seguenti DPI :</p> <ul style="list-style-type: none">• Elmetto EN 397;• Gilet alta visibilità EN 471;• Scarpe antiinfortunistiche ISO 20345/2007 con una categoria minima di s1p (puntale 200j-lamina antiperforazione -zona del tallone chiusa).
TIPOLOGIA MEZZI E ORARIO DI SCARICO	<p>Si scaricano esclusivamente :</p> <ul style="list-style-type: none">• Camion ribaltabili posteriori con cassoni in ferro o alluminio;• Camion ribaltabili laterali con sponde in ferro ;• Non vengono scaricati camion fissi con sponde in alluminio. <p>Si raccomanda di caricare i veicoli nello stretto rispetto del D.lgs 286/2005.</p> <p>Lo scarico degli autocarri è operativo dalle ore 7:00 alle ore 19:00.</p>
DOCUMENTAZIONE COMUNE PER I FORNITORI DI ROTTAME	<ul style="list-style-type: none">• Copia visura camerale aggiornata (solo Italia);• Copia DURC in corso di validità (solo Italia);• Informativa Privacy;• Autorizzazioni Magazzino (Italia e Estero se presente)